

Stojan tepelného čerpadla ES

Stojany tepelného čerpadla ES sú vyrobené z robustných a odolných materiálov. Šírka je nastaviteľná podľa typu tepelného čerpadla. S nastaviteľnými nožičkami možno tepelné čerpadlo umiestniť aj vo vodorovnej polohe na nie príliš rovnú podlahu. Tlmiče vibrácií zabráňujú zvýšeniu hladiny hluku a šíreniu vibrácií na podlahu.

Pre tepelné čerpadlá s výkonom od 6 do 20 kW sú potrebné iba dva stojanové modely ES.

Stojany sú dostupné v dvoch farbách: striebornej a tmavosivej.

OUS40–45 Strieborná



OUS40–45 Šedá



ES Súprava odtokových vaničiek

Odtoková vanička zhromažďuje kondenzát z vonkajšej jednotky do centrálneho odtoku, takže pod zariadením sa nemôže vytvárať ľad. Navrhnuté pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu pomocou rýchlo montážnych háčikov a „T“ konektora na pripojenie elektrického ohrievača.

Výstup zo zberača kondenzátu je 5/4", cez ktorý je vedené vykurovacie vedenie. 140 W vykurovacie vedenie ohrieva odtok a dokáže ohriať odtokové potrubie až do 1,5 m. Súprava odtokovej vane ES je vhodná pre tepelné čerpadlá ES série NP-V7-S a série AW-R32-M.

Odtoková miska

